

Новые устройства защитного отключения 5SV: проверенная надежность, единство дизайна

Вопросам обеспечения безопасности при обращении с электрическим оборудованием важно уделять первоочередное внимание. Необходимо, чтобы каждый специалист в области электротехники проявлял особую ответственность в этом отношении и использовал самые эффективные меры обеспечения безопасности, имеющиеся в его распоряжении. Одной из наиболее эффективных мер защиты от поражения электрическим током является использование устройств защитного отключения.

До настоящего времени на рынке жилищного и гражданского строительства и на объектах инфраструктуры и промышленности с успехом применялись УЗО линейки 5SM производства «Сименс». Сегодня модельный ряд УЗО «Сименс» расширяется, и на рынок выходит новая линейка 5SV.

УЗО 5SV являются дальнейшим развитием аппаратов хорошо зарекомендовавшей себя ранее линейки 5SM. Новые УЗО 5SV выполнены в едином дизайне с автоматическими выключателями линейки 5SL.

В их конструкции используются многие элементы и черты, характерные для автоматических выключателей линейки 5SL:

- эргономичная ручка управления серого цвета с нанесенной цветной маркировкой положения коммутации;



- прямоугольные присоединительные клеммы, обеспечивающие одновременное надежное размещение в них шины сборной питающей шины и кабеля сечением до 35 мм²;
- сдвижные шторки для защиты от случайного прикосновения к присоединительным клеммам;
- замок со сдвижной шторкой снизу автомата для упрощения снятия и установки автомата на DIN-рейку без специального инструмента;
- легко монтируемые дополнительные аксессуары, такие как: блок-контакты состояния и срабатывания, независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения.

Втулки проходные изоляционные
Ножки для РЭА
Ножки для приборов с металлической шайбой
Кабельные вводы
Резиновые кабельные и трубные вводы

www.allton.ru

+7 (495) 963-4853

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

Конструктивными особенностями новых УЗО 5SV являются установленный визуальный индикатор коммутационного состояния главных контактов (аналогичный линейке автоматов 5SY) и модернизированный встроенный расцепитель специальной конструкции, повышающий надежность срабатывания устройства при возникновении токов утечки.

Линейка УЗО 5SV имеет следующие характеристики:

- номинальный ток 16...80 А;
- номинальный дифференциальный ток 10, 30, 100, 300 мА;
- исполнение по типу токов утечки: тип А (5SV3), тип АС (5SV4);
- исполнение по полюсам: 1+N, 3+N.

Новые УЗО 5SV соответствуют всем требованиям, предъявляемым к аналогичной продукции «Сименс». Также они соответствуют нормам Технических Регламентов, действующим на территории РФ.

Подробную информацию о новой линейке УЗО 5SV, а также о другой низковольтной продукции «Сименс» Вы можете найти на сайте www.siemens.ru/ltmv в разделе «Низковольтное оборудование».

Компания «Сименс»