

### SITOP lite

Компактные блоки питания PSU100L с входным напряжением однофазного переменного тока, выходным напряжением =24 В, токами нагрузки до 10 А, минимумом необходимых функций, узким корпусом, широким диапазоном входного напряжения и низкой стоимостью. Блоки могут монтироваться вплотную друг к другу и допускают включение на параллельную работу. SITOP Lite сохраняют работоспособность в диапазоне температур от 0 до 60°C, со снижением нагрузки при температурах более 45°C.

### SITOP compact

Компактные блоки питания PSU100C с входным напряжением постоянного или переменного тока, выходным напряжением =12 или =24 В и токами нагрузки до 6.5 А. Блоки позволяют настраивать необходимый уровень выходного напряжения. SITOP Compact обладают высокой эффективностью, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -20 до +70°C.

### LOGO!Power

Миниатюрные блоки питания в формате логических модулей LOGO! с выходными напряжениями =5, =12, =15 и =24 В. LOGO!Power имеют широкий диапазон входных напряжений постоянного или переменного тока, обеспечивают стабилизацию выходного тока при перегрузках и позволяют настраивать уровень выходного напряжения. Блоки работают при температуре от -20 до +70°C.

### SITOP smart

Блоки питания с входным напряжением однофазного (для PSU100S) или трехфазного (для PSU300S) переменного тока, выходным напряжением =12 В, =24 В или =48 В и токами нагрузки до 40 А. SITOP Smart отличаются высокой перегрузочной способностью (до 150% от вых.ном. тока) и обеспечивают эффективную защиту нагрузки от коротких замыканий, перенапряжений, перегрузок. Блоки сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -10 до +70°C. Модификации с выходным напряжением =24 В позволяют использовать модули расширения.

### SITOP modular

Модульные блоки питания PSU100M, PSU200M, PSU300M и PSU400M. Блоки питания могут использоваться самостоятельно или расширяться дополнительными модулями резервирования, увеличения допустимого времени исчезновения входного напряжения, контроля и диагностики. Блоки питания PSU100M/200M/ 300M имеют 1-, 2- или 3-фазное входное напряжение переменного тока соответственно, выходное напряжение =24 В или =48 В и токи нагрузки от 5 до 40 А. Модуль PSU400M выполняет функции конвертора постоянного тока =600 В в постоянный ток =24 В.

### Блоки питания в дизайне SIMATIC

Блоки питания предназначены для использования совместно или в составе программируемых контроллеров SIMATIC S7 и станций ET 200.

### Модули расширения

SITOP PSE 200U могут использоваться со всеми блоками питания с выходным напряжением =24 В. Модули распределять выходной ток одного блока питания по 4 ветвям, выполнять их мониторинг и защиту. SITOP PSE202U – модули резервирования, предназначенные для построения резервированных схем питания с использованием двух стандартных блоков питания с выходным напряжением =24В. SITOP PSE201U – буферный модуль, позволяющий увеличивать допустимый перерыв в питании за счет заряда встроенных конденсаторов.

### Конденсаторные блоки бесперебойного питания SITOP UPS500S и UPS500P

Автономное питание нагрузки в диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут.

### Аккумуляторные блоки бесперебойного питания SITOP DC UPS и UPS1600

Автономное питание нагрузки в диапазоне от нескольких минут до нескольких часов.

#### Дополнительная информация

Домашняя страница SITOP на русском языке:  
[www.siemens.ru/sitop](http://www.siemens.ru/sitop)

Домашняя страница с официальными партнерами:  
<http://dfpd.siemens.ru/partners/>

ООО «Сименс»  
Департамент  
«Цифровое производство»  
115184, г. Москва,  
ул. Б. Татарская, 9  
тел.: (495) 737-1-737  
факс.: (495) 737-24-83  
e-mail: [icc.ru@siemens.com](mailto:icc.ru@siemens.com)

ВНИМАНИЕ!  
Информация, приведенная в данном каталоге, носит только краткий справочный характер и позволяет производить выбор необходимой аппаратуры и программного обеспечения. Полная техническая информация по всем изделиям и продуктам изложена в соответствующих технических руководствах. Именно эта информация должна служить основой для проектирования, монтажа и эксплуатации систем автоматизации SIMATIC.

Авторские права  
Информация, включенная в данный каталог, является собственностью «Сименс» и не может копироваться и тиражироваться любыми способами, любыми лицами и организациями без письменного разрешения «Сименс». «Сименс» оставляет за собой право изменять содержимое данного каталога в любое время без предварительного уведомления пользователей. «Сименс» не несет ответственности за любые убытки, как единовременные, так и последующие, вызванные наличием ошибок в изложенном материале, включая типографские, электронные, арифметические и другие ошибки.

\* Изобретательность для жизни

SIEMENS

*Ingenuity for Life®*

# Блоки питания SITOP

## Надёжность. Эффективность. Гибкость.

[www.siemens.ru/sitop](http://www.siemens.ru/sitop)

SITOP lite



SITOP compact



LOGO!Power



В дизайне SIMATIC



SITOP smart



SITOP modular



В специальном исполнении



Модули расширения




Блоки бесперебойного питания SITOP UPS



Компания «Сименс» выпускает широкую гамму стабилизированных блоков питания SITOP и блоков бесперебойного питания SITOP UPS. Блоки питания SITOP предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Они отличаются конструктивным исполнением, родом тока входной цепи, уровнем входного и выходного напряжения, допустимым током нагрузки, набором поддерживаемых функций и т. д.

Применение SITOP UPS позволяет избежать негативных эффектов, связанных с неожиданным исчезновением или глубокими провалами напряжения в питающей сети. В зависимости от типа используемого блока бесперебойного питания и условий его эксплуатации длительность автономного питания нагрузки может лежать в диапазоне от нескольких секунд до нескольких часов.

 **PROMENERGO**  
**АВТОМАТИКА**  
промэнергоавтоматика.рф



ООО «Промэнерго Автоматика»  
Авторизованный дистрибьютор «Сименс»


109428, Москва,  
Рязанский проспект, д. 8А  
Тел.: +7 495 565-31-34, 565-31-74  
E-mail: [order@prompower.ru](mailto:order@prompower.ru)  
[www.prompower.ru](http://www.prompower.ru)

ООО Промэнерго Автоматика обеспечит вам:

- 100% гарантия результата
- Оптимальные технические решения
- Гибкость в исполнении заказов
- Адекватные цены
- Оперативная доставка
- Гарантия на оборудование



|                                                                                               | Увых/Тип                        | Увх                       | ШхВхГ, мм        | Заказной номер | Описание                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITOP lite. Компактные блоки питания                                                          |                                 |                           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|               | = 24 В /2.5 А, PSU100L          | ~93...132 В/187...264 В   | 32,5 x 125 x 125 | 6EP1332-1LB00  | Для промышленного применения.<br>Узкий корпус.<br>Широкий диапазон входного напряжения.<br>Световая индикация рабочего напряжения.<br>Диапазон температур 0...+60°C.                                                       |
|                                                                                               | =24 В /5 А, PSU100L             |                           | 50 x 125 x 125   | 6EP1333-1LB00  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В /10 А, PSU100L            |                           | 70 x 125 x 125   | 6EP1334-1LB00  |                                                                                                                                                                                                                            |
| SITOP compact                                                                                 |                                 |                           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|               | =12 В/2.0 А, PSU100C            | ~85...264 В/ =110...300 В | 30 x 80 x 100    | 6EP1321-5BA00  | Токи нагрузки до 6.5 А.<br>Высокая эффективность.<br>Настройка необходимого уровня напряжения.<br>Диапазон температур – -20...+70°C.<br>NEC class 2 блок питания с ограничением мощности до 100 В·А.                       |
|                                                                                               | =12 В/6.5 А, PSU100C            |                           | 52,5 x 80 x 100  | 6EP1322-5BA10  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/0.6 А, PSU100C            |                           | 22,5 x 80 x 100  | 6EP1331-5BA00  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/1.3 А, PSU100C            |                           | 30 x 80 x 100    | 6EP1331-5BA10  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/2.5 А, PSU100C            |                           | 45 x 80 x 100    | 6EP1332-5BA00  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/3.7 А, PSU100C NEC Class2 |                           | 52,5 x 80 x 100  | 6EP1332-5BA20  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/4.0 А, PSU100C            |                           | 52,5 x 80 x 100  | 6EP1332-5BA10  |                                                                                                                                                                                                                            |
| LOGO!Power. Блоки питания в формате логических модулей LOGO!                                  |                                 |                           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|               | =5 В/3.0 А                      | ~85...264 В/ =110...300 В | 54 x 90 x 55     | 6EP1311-1SH03  | Широкий диапазон входных напряжений постоянного или переменного тока.<br>Низкая стоимость.<br>Диапазон температур – -20...+70°C.<br>Ограничение выходного тока при перегрузках.<br>Световой индикатор «Output voltage OK». |
|                                                                                               | =5 В/6.3 А                      |                           | 72 x 90 x 55     | 6EP1311-1SH13  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =12 В/1.9 А                     |                           | 54 x 90 x 55     | 6EP1321-1SH03  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =12 В/4.5 А                     |                           | 72 x 90 x 55     | 6EP1322-1SH03  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =15 В/1.9 А                     |                           | 54 x 90 x 55     | 6EP1351-1SH03  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =15 В/4.0 А                     |                           | 72 x 90 x 55     | 6EP1352-1SH03  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/1.3 А                     |                           | 54 x 90 x 55     | 6EP1331-1SH03  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/2.5 А                     |                           | 72 x 90 x 55     | 6EP1332-1SH43  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/4.0 А                     |                           | 90 x 90 x 55     | 6EP1332-1SH52  |                                                                                                                                                                                                                            |
| SITOP smart. Блоки питания с входным напряжением однофазного или трехфазного переменного тока |                                 |                           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|             | =12 В/7 А, PSU100S              | ~132 В/170...264 В        | 50 x 125 x 125   | 6EP1322-2BA00  | Эффективная защита нагрузки от коротких замыканий, перенапряжений, перегрузок.<br>Высокая перегрузочная способность (до 150% от вых. ном. тока).<br>Диапазон температур – -10...+70°C.                                     |
|                                                                                               | =12 В/14 А, PSU100S             |                           | 70 x 125 x 125   | 6EP1323-2BA00  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/2.5 А, PSU100S            |                           | 32,5 x 125 x 125 | 6EP1332-2BA20  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/5 А, PSU100S              |                           | 50 x 125 x 125   | 6EP1333-2BA20  |                                                                                                                                                                                                                            |
|             | =24 В/10 А, PSU100S             | ~340...550 В              | 70 x 125 x 125   | 6EP1334-2BA20  | Миниатюрный блок питания.<br>PSU 100S может автоматически переключаться 120/230 В AC.                                                                                                                                      |
|                                                                                               | =24 В/20 А, PSU100S             |                           | 115 x 145 x 150  | 6EP1336-2BA10  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/10 А, PSU300S             |                           | 90 x 145 x 150   | 6EP1434-2BA10  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/20 А, PSU300S             |                           | 90 x 145 x 150   | 6EP1436-2BA10  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | =24 В/40 А, PSU300S             |                           | 150 x 145 x 150  | 6EP1437-2BA20  |                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                       | Увых/Тип                                    | Увх                      | ШхВхГ, мм          | Заказной номер                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITOP modular. Модульные блоки питания                                                |                                             |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|    | =24 В /5 А, PSU8200                         | ~85...132 В/170...264 В  | 45 x 125 x 125     | 6EP3333-8S800-0A0Y0                                                                                                | Настройка необходимого уровня выходного напряжения.<br><br>SITOP Modular имеют металлические корпуса со степенью защиты IP20, монтируемые на DIN-рейки.<br><br>Высокая перегрузочная способность по току. |
|                                                                                       | =24 В/10 А, PSU8200                         |                          | 55 x 125 x 125     | 6EP3334-8S800-0A0Y0                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|    | =24 В/5 А, PSU200M                          | ~85...264 В/176...500 В  | 70 x 125 x 125     | 6EP1333-3BA10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/10 А, PSU200M                         |                          | 70 x 125 x 125     | 6EP1334-3BA10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|    | =24 В/20 А, PSU8200                         | ~85...275 В/ =88...350 В | 90 x 125 x 125     | 6EP1336-3BA10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/40 А, PSU100M                         |                          | 240 x 125 x 125    | 6EP1337-3BA00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|    | =24 В/20 А, PSU8200                         | ~340...550 В             | 70 x 125 x 125     | 6EP3436-8S800-0A0Y0                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/20 А, PSU8200                         |                          | 150 x 125 x 150    | 6EP1437-3BA10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/40 А, PSU8200                         |                          | 70 x 125 x 125     | 6EP1456-3BA00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =48 В/10 А, PSU300M                         |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                             |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| SITOP modular. Система блоков питания SITOP PSU8600 с интеграцией в TIA портал        |                                             |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|    | Базовый модуль PSU8600<br>=24 В/40А/ 4x10 А | ~ 320...575 V            | 125 x 125 x 150    | 6EP3437-8MB00-2CY0                                                                                                 | 2 интегрированных Ethernet/ PROFINET порта на борту.<br><br>Индивидуально настраиваемые выходы.                                                                                                           |
|                                                                                       | Модульная система:                          |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| Модули расширения CNX8600<br>• 4 x 5 А                                                | 60 x 125 x 150                              |                          | 6EP4436-8XB00-0CY0 | Компактный дизайн, без дополнительных монтажных зазоров.<br><br>Высокая работоспособность при низких температурах. |                                                                                                                                                                                                           |
| • 4 x 10 А                                                                            | 60 x 125 x 150                              |                          | 6EP4437-8XB00-0CY0 |                                                                                                                    | Гибкая модульная система за счет модулей расширения.<br><br>Комплексная интеграция в (TIA Portal).                                                                                                        |
| Буферный модуль BUF8600<br>• 100 мс/ 40 А                                             | 60 x 125 x 150                              |                          | 6EP4297-8NB00-0XY0 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| • 300 мс/ 40 А                                                                        | 125 x 125 x 150                             |                          | 6EP4297-8NB10-0XY0 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                             |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| Блоки питания в формате модулей SIMATIC                                               |                                             |                          |                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|  | =24 В/2.5 А, PM1207                         | ~ 85...132В/176...264 В  | 70 x 100 x 75      | 6EP1332-1SH71                                                                                                      | Компактный блок питания для S7-1200.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | =24 В/2 А, PS 307                           |                          | 40 x 125 x 120     | 6ES7307-1BA01-0AA0                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/5 А, PS 307                           | ~ 85...132В/170...264 В  | 60 x 125 x 120     | 6ES7307-1EA01-0AA0                                                                                                 | Блоки питания для S7-300 с узким корпусом и автоматическим переключением входного напряжения.                                                                                                             |
|                                                                                       | =24 В/10 А, PS 307                          |                          | 80 x 125 x 120     | 6ES7307-1KA02-0AA0                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/3 А, PM1507                           | ~ 85...132/170...264 В   | 50 x 147 x 135     | 6EP1332-4BA00                                                                                                      | Блоки питания для S7-1500.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                       | =24 В/8 А, PM1507                           |                          | 75 x 147 x 135     | 6EP1333-4BA00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | =24 В/8 А, ET200pro PS                      | ~340...550 В             | 310 x 135 x 90     | 6ES7148-4PC00-0HA0                                                                                                 | Блок питания для ET200pro.                                                                                                                                                                                |

|                                                                                       | Увых/Тип                                         | Увх                       | ШхВхГ, мм       | Заказной номер     | Описание                                                                                                                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Блоки питания в специальном дизайне                                                   |                                                  |                           |                 |                    |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|    | =12 В/3 А, PSU100D                               | ~85...264 В               | 97 x 98 x 38    | 6EP1321-1LD00      | Широкий диапазон входных значений.<br>Низкая стоимость.<br>Диапазон температур – -10...+70°C.                                                                                                  |                                    |
|                                                                                       | =12 В/8.3 А, PSU100D                             |                           | 97 x 158 x 38   | 6EP1322-1LD00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | =24 В/2.1 А, PSU100D                             |                           | 97 x 128 x 38   | 6EP1331-1LD00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| =24 В/3.1 А, PSU100D                                                                  | 97 x 128 x 38                                    |                           | 6EP1332-1LD00   |                    |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| =24 В/4.1 А, PSU100D                                                                  | 97 x 158 x 38                                    |                           | 6EP1332-1LD10   |                    |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| =24 В/6.2 А, PSU100D                                                                  | 97 x 178 x 38                                    |                           | 6EP1333-1LD00   |                    |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|    | =24 В/12.5 А, PSU100D                            |                           | 105 x 199 x 41  | 6EP1334-1LD00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | =24 В/5 А в плоском дизайне                      | ~85...132 В/170...264 В   | 160 x 130 x 60  | 6EP1333-1AL12      | В металлическом корпусе, крепится на DIN-рейку.                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | =24 В/10 А в плоском дизайне                     |                           | 160 x 130 x 60  | 6EP1334-1AL12      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|    | =24 В/5 А, PSU100P                               | ~85...132 В/170...264 В   | 120 x 181 x 60  | 6EP1333-7CA00      | Степень защиты IP 67.                                                                                                                                                                          |                                    |
|                                                                                       | =24 В/8 А, PSU100P                               |                           | 310 x 135 x 90  | 6EP1334-7CA00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | 24 В DC/8 А, ET200pro PS                         | ~380...480 В/~340...550 В | 310 x 135 x 90  | 6ES7148-4PC00-0HA0 | Блок питания для распределительных I/O систем. Световой индикатор «Output voltage OK» и «Overtemperature»                                                                                      |                                    |
|                                                                                       | =24 В/20 А, PSU400M                              | =300...900 В              | 90 x 125 x 125  | 6EP1536-3AA00      | Модуль выполняет функции конвертора постоянного тока =600 В в постоянный ток =24 В.                                                                                                            |                                    |
|                                                                                       | =24 В/ 5 А, PSU300E                              | =320...550 В              | 70 x 125 x 125  | 6EP1433-0AA00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | =12 В/20 А, PSU300B                              | ~320...575 В              | 70 x 125 x 125  | 6EP1424-3BA00      | Оптимизированный блок питания для зарядки.                                                                                                                                                     |                                    |
|                                                                                       | =24 В/17 А, PSU300B                              |                           | 70 x 125 x 125  | 6EP1436-3BA20      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | =24 В/30 А, PSU300B                              |                           | 150 x 125 x 150 | 6EP1437-3BA20      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | =3...52 В/10 А, SITOP Flexi                      | ~85...132 В/170...264 В   | 75 x 125 x 125  | 6EP1353-2BA00      | SITOP Flexi с плавным регулированием выходных значений: один стандартный прибор с разными напряжениями.                                                                                        |                                    |
|                                                                                       | =2x15 В/3.5 А, SITOP Dual                        | ~93...264 В               | 75 x 125 x 125  | 6EP1353-0AA00      | SITOP Dual с двумя выходами.                                                                                                                                                                   |                                    |
| Модули расширения                                                                     |                                                  |                           |                 |                    |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|   | Сигнальный модуль для SITOP Modular 6EP1...3BA00 | ~240 В/6 А                | 25 x 125 x 125  | 6EP1961-3BA10      | Сигнальный модуль, позволяющий выполнять дистанционное включение/отключение блока питания SITOP Modular, а также использовать свой сигнальный контакт для мониторинга состояния блока питания. |                                    |
|                                                                                       | Резервный модуль, PSE202U • 24 В/10 А            | =19...29 В                | 30 x 80 x 100   | 6EP1964-2BA00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | • 24 В/NEC Class2                                | =19...29 В                | 30 x 80 x 100   | 6EP1962-2BA00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|  | • 24 В/40 А                                      | =24...28.8 В              | 70 x 125 x 125  | 6EP1961-3BA21      |                                                                                                                                                                                                | Модуль ограничения пусковых токов. |
|                                                                                       | PSE200U • 4x 0.5...3 А                           | =22...30 В                | 72 x 80 x 72    | 6EP1961-2BA11      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | • 4x 3...10 А                                    | =22...30 В                | 72 x 80 x 72    | 6EP1961-2BA21      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | • 4x 0.5...3 А                                   | =22...30 В                | 72 x 80 x 72    | 6EP1961-2BA31      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | • 4x 3 ... 10 А                                  | =22...30 В                | 72 x 80 x 72    | 6EP1961-2BA41      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | Диагностический модуль SITOP • 4x 2 ... 10 А     | =22...30 В                | 72 x 90 x 90    | 6EP1961-2BA00      |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                       | Буферный модуль для SITOP Smart SITOP Modular    | =24...28.8 В              | 70 x 125 x 125  | 6EP1961-3BA01      |                                                                                                                                                                                                |                                    |

|                                                                                       | Увых/Тип                                                                         | Увх                                                                                                                                               | ШхВхГ, мм       | Заказной номер     | Описание                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конденсаторные блоки бесперебойного питания SITOP UPS500S и UPS500P                   |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | =24 В/15 А, 2,5 кВтс, UPS500S                                                    | =22...29 В, входное напряжение =24 В SITOP блок питания                                                                                           | 120 x 125 x 125 | 6EP1933-2EC41      | Автономное питание нагрузки в диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут. Быстрый заряд батарей. Модификации со степенью со степенью защиты IP65 (UPS500P), устанавливаемые вне шкафов управления.                           |
|                                                                                       | =24 В/15 А, 5 кВтс, UPS500S                                                      |                                                                                                                                                   | 120 x 125 x 125 | 6EP1933-2EC51      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | =24 В/15 А, 5 кВтс, UPS501S                                                      | =24 В, модуль расширения для UPS500S                                                                                                              | 70 x 125 x 125  | 6EP1935-5PG01      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | =24 В/7 А, 5 кВтс, UPS500P                                                       | =22.5...29 В входное напряжение = 24 в SITOP блок питания                                                                                         | 400 x 80 x 80   | 6EP1933-2NC01      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | =24 В/7 А, 10 кВтс, UPS500P                                                      |                                                                                                                                                   | 470 x 80 x 80   | 6EP1933-2NC11      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Аккумуляторные блоки бесперебойного питания SITOP DC UPS и UPS1600                    |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | SITOP UPS1600 =24 В/10 А                                                         | =22...29 В                                                                                                                                        | 50 x 125 x 125  | 6EP4134-3AB00-0AY0 | Блоки бесперебойного питания UPS1600 с выходным напряжением =24 В и токами нагрузки 10 или 20А. Опционально могут иметь интерфейс USB или PROFINET. Модификации со встроенным интерфейсом PROFINET оснащены встроенным веб-сервером. |
|                                                                                       | с USB-интерфейсом                                                                |                                                                                                                                                   | 50 x 125 x 125  | 6EP4134-3AB00-1AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | с Ethernet/Profinet интерфейсом (2 порта)                                        |                                                                                                                                                   | 50 x 125 x 125  | 6EP4134-3AB00-2AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | SITOP UPS1600, =24 В /40 А                                                       |                                                                                                                                                   | 70 x 125 x 125  | 6EP4137-3AB00-0AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | с USB-интерфейсом                                                                |                                                                                                                                                   | 70 x 125 x 125  | 6EP4137-3AB00-1AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | С Ethernet/Profinet-интерфейсом (2 порта)                                        |                                                                                                                                                   | 70 x 125 x 125  | 6EP4137-3AB00-2AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | SITOP UPS1600, =24В/20 А                                                         | UPS1600: =26.4...27.3 В (> +20°C), =27.3...29.0 В (<+ 20°C), Модуль батарей =24 В/ 3.2 Ач =29...27.9 В (-10...+20°C) =27.9...26.4 В (+20...+60°C) | 50 x 125 x 125  | 6EP4136-3AB00-0AY0 | Модули аккумуляторных батарей UPS1100 емкостью 1.2, 3.2 или 7.0 Ач. К одному модулю UPS1600 допускается подключать до 6 модулей UPS1100.                                                                                             |
|                                                                                       | с USB-интерфейсом                                                                |                                                                                                                                                   | 50 x 125 x 125  | 6EP4136-3AB00-1AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | с Ethernet/Profinet-интерфейсом (2 порта)                                        |                                                                                                                                                   | 50 x 125 x 125  | 6EP4136-3AB00-2AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | SITOP UPS1100 Модуль батарей =24В/1.2 Ач                                         |                                                                                                                                                   | 89 x 130 x 107  | 6EP4131-0GB00-0AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Модуль батарей =24 В/ 3.2 Ач                                                     |                                                                                                                                                   | 190 x 169 x 80  | 6EP4133-0GB00-0AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Модуль батарей =24 В/ 7 Ач                                                       |                                                                                                                                                   | 186 x 186 x 111 | 6EP4134-0GB00-0AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Модуль батарей =24 В / 12 Ач                                                     |                                                                                                                                                   | 253 x 168 x 110 | 6EP4135-0GB00-0AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Модуль батарей =24 / 2.5 Ач, =24 В/2.5 Ач с расширенным температурным диапазоном |                                                                                                                                                   | 265 x 115 x 63  | 6EP4132-0GB00-0AY0 |                                                                                                                                                                                                                                      |